

Tehnički list za artikl: AC201042--

Serijski ormar AC, 2-vrata, IP55, 2000x1000x400mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



SCHRACK info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 2mm (jednokrilni i dvokrilni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.5mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm (primjenom seta za regulaciju dubine **ACMPD002**)

Za pomoć pri ugradnji montažne ploče preporuča se korištenje kliznih šina **ACCLT400** (za dubinu 400 mm), **ACCLT500** (za dubinu 500 mm), **ACCLT600** (za dubinu 600 mm) i **ACCLT800** (za dubinu 800 mm). U tu svrhu, klizne šine se (bez učvršćenja vijcima) umetnu u dno ormara te se nakon ugradnje montažne ploče uklanjaju. Iste šine se potom mogu opet koristiti kod ugradnje montažne ploče u sljedeći ormar

- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1 mm sastavljena iz
 - dva dijela, kod dubine ormara 400 i 500mm,
 - tri dijela, kod dubine ormara 600mm
 - četiri dijela, kod dubine ormara 800mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje. Vrata za lijevo otvaranje naručuju se posebno. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-kriko moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke i 5mm DIN „double-bit“ bravom (DDB). Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom

- **Stražnja stranica** : pričvršćena M6 Torx vijcima. Mogućnost zamjene stražnjim vratima. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Bočne stranice** : ACSW... u ponudi (par) kao dodatni pribor. Montažne oznake na bočnoj strani profila okvira
- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni i dvokrilni IP55
- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara što omogućuje povezivanje ormara dok su još na paleti. Ambalaža se može reciklirati. Kod ormara širine 400mm, montažna ploča, donja ploča i okvir vrata nisu sadržani u isporuci
- **Montaža** : pri standardnoj isporuci spremni za međusobno povezivanje. Za samostojeću (kompaktnu) izvedbu potrebno dodati bočne stranice



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.000,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto masa (kg)	148,90
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stupanj zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	Čelični lim
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	1000
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	400
Debljina zidova kućišta (mm)	1,50
Montažne ploče	Galvanizirani čelik 3mm
Debljina stijenke montažne ploče (mm)	3
Montažna poča - širina (mm)	897
Montažna ploča - visina (mm)	1891
Montažna ploča - dubina (mm)	3
Debljina stijenke vrata (mm)	2
Broj podnih limova	2
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	2
Širina podnog lima (mm)	830
Tip	Serijski ormar

Tehnički podaci - nastavak

Maksimalna opteretivost (kg)	1500
Opteretivost montažne ploče (kg)	1500
Disipacija snage (W)	-924,00

Mjerni crtež




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Serijski ormar AC, 2-vrata, IP55, 2000x1000x400mm (VxŠxD) čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	AC201042
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Bočne stranice (par) za AC ormare, 2000x400mm (ŠxV), RAL7035 isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)	ACSW2004
Podnožje prema dubini AC ormara 400x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT041
Podnožje prema širini AC ormara 1000x100mm, RAL9005 RAL9005, PAK=2 komada	ACSOB101
Podnožje prema dubini AC ormara 400x200mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT042

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Podnožje prema širini AC ormara 1000x200mm, RAL9005 RAL9005, PAK=2 komada	ACSOB102
Krovna ploča 1000x400mm, s otvorima za prirubnice Prilagodno za AC/KC ormare, pripremljeni otvori za montažu prirubnica za prolaz kabela, odgovarajuće prirubnice: WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE1004
Klizna šina za umetanje montažne ploče u ormar dubine 400mm za ormare serije AC/KC, isporuka u paru	ACCLT400
Set za povezivanje ormara iznutra i izvana sa 4 spojnice i montažnim priborom	ACCCI060
Brтва od polietilena PE-01, IP55	ACSPDG01
Transportne ušice M12 za AC i KC ormare PAK=4 komada	ACLE9301
Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4	ASDRA400
Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga without insert	ACLSC502
Adapter za polucilindar, za ASLSC501-S za izvlačivu ručicu s oprugom, za ormare AC/KC/AT/KT	ASLS2100
Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC 0	ASLSSI537
Kavezne matice M6 (PAK=10 komada)	ACCNM615
Vijak za maticu M6x16 prema ISO 7380 PAK=10 komada	ACCNK006
Kavezne matice M8 (PAK=10 komada)	ACCNM815
Vijak za maticu M8x16 prema ISO 7380 PAK=10 komada	ACCNK008
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm Cijena po komadu	BK14004--B
Montažni nosač s otvorima (preforirani) duljina 2m Cijena po komadu	BK14005--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV) cijena po komadu, 1 komad = 2 metra	IL14035--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cijena po komadu, 1 komad = 2 metra	IL14037
Ključ za 5mm "double-bit" bravu WSTL3535 1 komad u isporuci	DV903532