

Tehnički list za artikl: BE2P2500--

Motorna zaštitna sklopka BE2 PB, 3-polna, 20-25A

Class 10A




Tehnički podaci

Veličina	0
Strujno područje (A)	20,0-25,0
Tip	Motorna zaštitna sklopka
Nazivna pogonska frekvencija (Hz)	50/60
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Podesivi raspon struje (A)	20 - 25
Nazivna struja pri AC-3 (A)	25
Postavljanje vrijednosti okidača kratkog spoja (A)	327
Norma	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Polovi	3
Mehanički životni vijek - glavni kontakt (ciklusa)	100000
Mehanički životni vijek - pomoćni kontakt (ciklusa)	100000
Maksimalna preklapna frekvencija pri AC-3 po satu	30
Isklop zbog preopterećenja	Termički
Relativna vlažnost zraka (%)	50

Tehnički podaci - nastavak

Zaštita od strujnog udara	Finger-proof
IP stupanj zaštite	IP20
Tip priključka	Vijčana stezaljka
Presjek priključnih vodiča - glavni kontakt (mm ²)	13,2
Presjek priključnih vodiča - pomoćni kontakt (mm ²)	8,8
Moment pritezanja (glavni kontakt) (Nm)	1,7
Moment pritezanja (pomoćni kontakt) (Nm)	1,2
Ugradbeni položaj maks. vertikalno odstupanje (°)	5
Ugradbeni položaj maks. horizontalno odstupanje (°)	5
Maks. nadmorska visina (m)	2000
Stupanj onečišćenja	Stupanj 3
Glavni kontakti	3 radna
Dodatni pomoćni kontakti	1 radni + 1 mirni
Način montaže	DIN nosač

Sheme: Motorna zaštitna sklopka BE2 PB, 3-polna, 20-25A



OPIS

KAT. BROJ

Motorna zaštitna sklopka BE2 PB, 3-polna, 20-25A
Class 10A

BE2P2500