

Tehnički list za artikl: BK080009-H

Uzidni razdj. za knauf, 4-redni, 48M , prozirna vrata, IP40

674x282x108mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x15 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	282,00
Neto visina (mm)	674,00
Neto dubina (mm)	108,00
Neto masa (kg)	2,20
EAN	9004840969887
Disipacija snage (W)	-44,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Materijal vrata	Plastična vrata sa staklom
Bezhalogena	Da
Izvedba/tip	Ugradni sa vratima

Tehnički podaci - nastavak

Broj redova	4
Modula u 1 redu	12
IP stupanj zaštite	IP40
Boja	RAL 9003 (bijela)

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Uzidni razdj. za knauf, 4-redni, 48M , prozirna vrata, IP40 674x282x108mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x15 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208	BK080009-H
Dodatni pribor	
Polucilindar brava za razdjelnike BK0802..., metalna metal, 2x keys included	BK080096