

Tehnički list za artikl: BK080057-H

## Uzidni razdj. za knauf, 3-redni, 54M , bijela vrata, IP40

520x391x106mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x25 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



### Tehnički podaci

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Neto širina (mm)               | 391,00             |
| Neto visina (mm)               | 520,00             |
| Neto dubina (mm)               | 106,00             |
| Neto masa (kg)                 | 2,60               |
| EAN                            | 9004840970005      |
| Disipacija snage (W)           | -45,00             |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -25                |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60                 |
| Materijal vrata                | Plastika           |
| Bezhalogena                    | Da                 |
| Izvedba/tip                    | Ugradni sa vratima |

## Tehnički podaci - nastavak

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Broj redova        | 3                       |
| Modula u 1 redu    | 18                      |
| IP stupanj zaštite | IP40                    |
| Boja               | RAL 9010 (čista bijela) |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KAT. BROJ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Uzidni razdj. za knauf, 3-redni, 54M , bijela vrata, IP40<br>520x391x106mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x25 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208 | BK080057-H |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Polucilindar brava za razdjelnike BK0802..., metalna<br>metal, 2x keys included                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BK080096   |