

Tehnički list za artikl: BK0856042K

# Okvir s vratima za 4-redni media-combi razdjelnik, 4xDIN šina

serija Gemini, metalni okvir s vratima BEZ UZIDNIH KADA koje se (ako su potrebne) naručuju odvojeno: 2x BK0850542A (uzdna kada za šuplji zid) ili 2x BK0850042A (uzdna kada za puni zid), lijeva strana: energetska dio, 4x DIN šina (48+8 modula), desna strana: media dio s 4x mrežasta montažna ploča, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (signalno bijela)



## SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
  - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
  - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
  - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
  - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
  - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
  - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
  - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
  - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
  - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
  - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
  - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
  - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
  - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
  - WLAN proofed
  - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
    - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
    - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
  - Frame design high (ca. 6 mm)
  - Mounting plates for active and passive components included
  - Glow wire test:
    - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
    - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
  - Mounting brackets (included):
    - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
    - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
  - Protection class: II
  - Degree of protection: IP30
  - Impact Resistance: IK08
  - Color: RAL9003 (Signal white)



## Tehnički podaci

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Neto širina (mm)               | 692,00                     |
| Neto visina (mm)               | 717,00                     |
| Neto dubina (mm)               | 36,00                      |
| Neto masa (kg)                 | 6,00                       |
| EAN                            | 9004840977820              |
| Disipacija snage (W)           | -91,00                     |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -25                        |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60                         |
| Materijal vrata                | Čelik                      |
| Bezhalogena                    | Da                         |
| Izvedba/tip                    | Ugradni sa vratima         |
| Broj redova                    | 4                          |
| Modula u 1 redu                | 12                         |
| IP stupanj zaštite             | IP30                       |
| Klasa zaštite                  | 2                          |
| Udarna čvrstoća                | IK08                       |
| Boja                           | RAL 9003 (signalno bijela) |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NVP (%) | MASA BAKRA (kg/km) | KAT. BROJ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| Okvir s vratima za 4-redni media-combi razdjelnik, 4xDIN šina<br>serija Gemini, metalni okvir s vratima BEZ UZIDNIH KADA koje se (ako su potrebne)<br>naručuju odvojeno: 2x BK0850542A (uzdna kada za šuplji zid) ili 2x BK0850042A<br>(uzdna kada za puni zid), lijeva strana: energetski dio, 4x DIN šina (48+8 modula),<br>desna strana: media dio s 4x mrežasta montažna ploča, WLAN proofed, IP30,<br>RAL9003 (signalno bijela) |         |                    | BK0856042K |
| <b>Potrebni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                    |            |
| Uzidna kada za 4-redni razdjelnik, montaža u šuplji zid<br>688x324x87mm (VxŠxD), 48+8 modula, za 4-redne BK085... razdjelnike, BK0857...<br>media razdjelnike, BK0855... media combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media<br>combi razdjelnike (horizontalno), materijal kade: samogasivi ABS, ispitivanje na žarnu<br>nit do 850°C                                                                                            |         |                    | BK0850542A |
| Uzidna kada za 4-redni razdjelnik, montaža u puni zid<br>688x324x87mm (VxŠxD), za 4-redne BK085 uzidne razdjelnike, BK0857 media<br>razdjelnike, BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno) i BK0856 media combi-<br>razdjelnike (horizontalno), materijal kade: ABS, ispitivanje na žarnu nit do 650°C                                                                                                                             |         |                    | BK0850042A |
| Set za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085<br>za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085... istih dimenzija, za šuplji zid,<br>pakiranje: 6 komada, materijal: ABS                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    | BK085098-B |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                    |            |
| Dvostruka šuko utičnica s montažnim nosačem 16A, 250V AC<br>za BK0857... Uzidne media razdjelnike, BK0855... media-combi razdjelnike<br>(vertikalno) i BK0856... media-combi razdjelnike (horizontalno) i BK0807... nazidne<br>media razdjelnike                                                                                                                                                                                     |         |                    | BK085050   |
| Nosač uređaja (npr. routera) za media razdjelnike BK08...<br>BK0855... media-combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media-combi razdjelnike<br>(horizontalno), za BK0857... uzidne media razdjelnike, i BK0807... nazidne media<br>razdjelnike                                                                                                                                                                                   |         |                    | BK085094-A |
| DIN profil za montažu uređaja s većom ugradnom dubinom<br>za uređaje s većom ugradnom dubinom (npr. odvodnike prenapona), za BK0857<br>media razdjelnike, BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno) i BK0856 media<br>combi-razdjelnike (horizontalno)                                                                                                                                                                             |         |                    | BK085099   |
| Metalna brava 2233X za razdjelnike BK085 i Media BK0807<br>brava se isporučuje u kompletu s jednim ključem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                    | BK085097   |
| Rezervni ključ za bravu BK085097-- (za razdjelnike BK085...)<br>ključ za bravu 2233X (metalni), za razdjelnike BK085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                    | BK085093   |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                         | NVP (%) | MASA BAKRA (kg/km) | KAT. BROJ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                        |         |                    |            |
| Rezervni dijelovi za BK085 seriju ormara (za okvire i vrata)<br>set sadrži: 1 x bravica vrata, 2x šarke vrata, 1 x set za fiksiranje okvira u 6 točaka, 2x vijci prednjeg pokrova za uređaje |         |                    | BK085090   |
| Rezervni dijelovi za BK085 seriju ormara (za okvire i vrata)<br>sadrži: 4x sidrište za montažu u šuplji zid, 4x kutnik za montažu u puni zid                                                 |         |                    | BK085091   |
| Adapter za DIN profil, prazan, za 1 modul (SFA)(SFB)<br>Svjetlo siva                                                                                                                         |         |                    | HSERH010GS |
| TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA (SFA)                                                                                                                           |         |                    | HSEMRJ6GWA |
| S/FTP inst. kabel cat.7,4x2xAWG23/1,1000MHz,LSOH-3,Cca,50%<br>s 1a,d1,a1, plavi, za rezanje                                                                                                  | 79      | 28                 | HSEKP423CB |
| Set za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085<br>za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085... istih dimenzija, za šuplji zid,<br>pakiranje: 4 komada, materijal: ABS |         |                    | BK085098-C |