

Samostojeći komunikacijski ormar S-RACK 600x2232x600, 19", 47U



SCHRACK info

S-RACK 19" samostojeći komunikacijski ormari su idealno rješenje u uredima i sličnim objektima. Upotrebljavaju se kao centralni komunikacijski ormari u instalacijama strukturalnih mreža ali i kao etažni (katni) mrežni razdjelnici u zgradama.

Odvojive bočne i odvojiva stražnja stranica omogućuju jednostavan i nesmetan pristup sa svih strana ormara.

Ugrađene jedinice se hlade pasivno izmjenom topline s vanjskim prostorom ili aktivno putem opcionalnih krovnih ventilatorskih jedinica. Uvod kabela je fleksibilan zbog niza pripremljenih otvora ili podnožja kao opcije.

Komunikacijski ormar S-RACK univerzalni je standardni ormar i pokriva najširi mogući spektar primjene.

- **Čvrstoća materijala:**

- krov i dno: 1.5mm
- kutni profil: 1.2mm
- 19" nosač: 1.5mm
- prednja staklena vrata (staklo): 4.0mm
- stražnji panel: 0.8mm
- bočna stranica: 0.8mm

- **Boja:**

- RAL7035 (svijetlo-siva)
- kutni profili, krov i dno: RAL5005 (signalno plava)

- **Visina:** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 i 47U

- **Širina:** 600 and 800mm

- **Dubina:** 600, 800, 1.000 i 1.200mm

- **Maksimalno opterećenje:** pri ravnomjernoj raspodjeli: 600kg


- **Stupanj zaštite:** IP20
- **Demontaža:** pojedinačni dijelovi ormara su međusobno učvršćeni vijcima. Ormar se isporučuje sastavljen, a može se djelomično ili u potpunosti rastaviti za transport ili za montažu na teško dostupnim mjestima.
- **Vrata:** prednja staklena vrata s ugrađenom zakretnom ručicom i bravom s pripadnim ključevima. Komplet za prenamjenu za polucilindar (DTZLOCK02) dostupan kao opcija. Vanjski sustav šarki omogućuje kut otvaranja vrata do 180 stupnjeva. Vrata zavješena na desnoj strani. Moguće zavješanje i na lijevoj strani. Staklena vrata mogu se zamijeniti metalnim vratima DTRT (puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- **Bočne i zadnja stranica:** odvojive bočne i odvojiva stražnja stranica s ugrađenim bravicama i ključevima. Stražnja stranica se može zamijeniti vratima DTRT (staklena, puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- **Mogućnosti kablenskog uvoda:** kroz krov i dno. Pri isporuci otvori su zatvoreni plastičnim slijepim pokrovima. Na dnu se također nalazi velika ploča koja se lako može ukloniti. Četka za uvod kabela DTBB dostupna kao opcija.
- **Hlađenje:** pasivno hlađenje izmjenom topline preko kućišta ormara. Na krovu su pripremljeni ventilacijski otvori za hlađenje. Aktivno hlađenje je omogućeno opcionalnim ventilatorskim jedinicama DTLT.
- **19" nosači:** 19" nosači (4 komada), podesivi po dubini, s oznakom U visina
- **Pribor:** na raspolaganju je mnogobrojan pribor (podnožja, ventilatori, police, vodilice kabela, vrata i dr.)
- **Uzemljenje:** set za uzemljenje uključen
- **Nožice za nivelaciju:** nožice za nivelaciju uključene
- **Instalacijski pribor uključen:** 16 komada kaveznih matica i vijaka
- **Isporuka:** ormar se isporučuje potpuno složen na nepovratnoj transportnoj paleti.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	2.232,00
Neto dubina (mm)	600,00
Neto masa (kg)	72,80
EAN	9004840867978
Min. temperatura okoline (°C)	5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Visinska jedinica	47
Boja	RAL 7035 / RAL 5005 (svijetlo siva / plava)
IP stupanj zaštite	IP20
Maksimalno opterećenje (kg)	800
Serijski	S-RACK


**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar S-RACK
600x2232x600, 19", 47U**



Front view




Side view




Rear view

**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar S-RACK
600x2232x600, 19", 47U**




Front inside view




Side inside view

Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar S-RACK
600x2232x600, 19", 47U




Top view



Bottom view

**Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar S-RACK
600x2232x600, 19", 47U**



Mjerne skice: Samostojeći komunikacijski ormar S-RACK 600x2232x600, 19", 47U




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Samostojeći komunikacijski ormar S-RACK 600x2232x600, 19", 47U	DT476060
Dodatni pribor	
Podnožje v=100, za S-RACK ormare š=600 x d=600, RAL7035	DTOT106060
Krovna vent. jedinica, 2 vent. za S-RACK, analog. termosta RAL7035, instalacija s vanjske strane ormara	DTLTRO2A
Krovna vent. jedinica, 4 vent. za S-RACK, analog. termosta Krovna ventilatorska jedinica, 4 ventilatora za S-RACK samostojeće ormare, analogni termosta, RAL7035, instalacija s unutarnje strane ormara	DTLTRO4A
Četka za uvod kabela, strop/pod S-RACK samostojećih ormara 70x316mm, mjenja dva slijepa panela	DTZBRUSH02
Četka za uvod kabela, strop/pod S-RACK samostojećih ormara 70x500mm, mjenja tri slijepa panela	DTZBRUSH03
Adapter zakretne ručke za polucilindar S-RACK s. ormara Samostojeći ormari	DTZLOCK02
Set za rednu ugradnju DT kom. ormara, D=600mm, RAL5005 1 set = 2 pokrova (za vrh i dno) + 8x vijaka 6.3 x 12	DTRA0600
19" fiksna polica do 50kg, dubine 370mm, 1U, RAL7035 učvršćenje u 4 točke	DTFF1370
19" fiksna polica do 50kg, dubine 450mm, 1U, niskoprofilna učvršćenje u 4 točke, RAL7035	DTFL1450
19" vodilica kabela s 5 metalnih prstena, 1U, RAL7035	DTBC105R
19" set vijaka, kaveznih matica+podložne pločice M6 (50 kom)	DTSRA050
LED rasvjeta za ormare, magnet, 230VAC, s kontaktom za vrata automatski u radu čim se otvore vrata, vanjsko napajanje	DTLIGHT01
19" set za uzemljenje za S-RACK ormare, 1U, 10 priklj. točaka 4 x 4mm x 40cm žuto/zeleni vodič, s vijcima i maticama	DTRE0001
Prespoini panel 19", prazan, za 24 modula (SFA)(SFB), 1U svjetlo siva, jezičac prespojnog kabela okrenut prema dolje	HSER0240GS
19" napojna letva s 9xšuko, alu 1U, kabel 3m, RAL7035	IU070114-3
19" napojna letva sa 7xšuko+prenaponska zaštita, 1.25U kabel s utikačem 2m, RAL7035	IU070113
19" Napojna letva, 9xšuko+prekidač 1U, kabel 2m, crna, alu ALU profil	Q7070114-A
19" Napojna letva, 7xšuko+prekidač, prenap.zaštita, crna 1U, kabel 2m, alu profil, crna	Q7070113-A

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Preklopnik 24xRJ45 10/100/1000T, bez vent., unut. napajanje	
Metalno kućište, 19"	QLGSW2457