

Tehnički list za artikl: EV103225--

Umetak dimera 3-350VA, za LED, s pokrovom za VISIO S 50

Kompletirati s VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" okvir 55mm bijeli: 1-struki (EV105021--), 2-struki (EV105022--), 3-struki (EV105023--)



Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	71,00
Neto visina (mm)	71,00
Neto dubina (mm)	42,00
Neto masa (kg)	0,07
Seriya	VISIO S 50 VISIO 50
Dizajn	CLASSIC
Tip proizvoda	Dimer
Tip dimera	Leading edge dimer
Vrsta otpora	Omski Kapacitivni

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilna rasvjetna tijela	Niskonaponska halogena žarulja sa elektronskim napajanjem Žarulja Visokonaponska halogena svjetiljka Dimabilna 230V LED Svjetiljka
Raspon snage	3-350 W/VA
Radni napon AC (V)	230
Način ugradnje	Screws and claws
Način pričvršćenja	Podžbukni
Radna temperatura	0°C bis +35°C
IP stupanj zaštite	IP20
Boja	bijela
Tip priključka	Terminal Block
Priključne stezaljke	prema EN 60669-1
Dopušteni kabe	Kruti Fleksibilni sa tuljcima Fleksibilni
Dopušteni presjek (mm²)	1,5 und 2,5
Materijal	ABS Pocinčani čelik
Okoliš	bezhalogeno
Trajnost	ROHS
Ispitni znak	VDE
Dimenzije (mm)	71x71x42
Ugradna dubina (mm)	35

OPIS	KAT. BROJ
Umetak dimera 3-350VA, za LED, s pokrovom za VISIO S 50	
Kompletirati s VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" okvir 55mm bijeli: 1-struki (EV105021--), 2-struki (EV105022--), 3-struki (EV105023--)	EV103225