


Tehnički list za artikl: H5GLB03K0B

Prespojni kabel RJ45 cat.5e oklopljen, PVC, plavi, 3.0m



SCHRACK info

Prespojni kabele za primjenu u komunikacijskim sustavima. Podržava standarde klase D (npr. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) kao i VoIP, PoE.

Prespojni kabele se isporučuju s plastičnim brizganim pregibnicama u istoj boji kao i sam kabel. Raspored pinova 1:1.



Tehnički podaci

Kategorija	Cat.5e
Sastav kabela	4x2xAWG26/7
Kabelski oklop	SF/UTP
Konekcija	1:1
Brzina prijenosa	up to Gigabit Ethernet
Broj parica	4
Oklop	Oklopljen
Vanjski omotač kabela	PVC
LED funkcija	bez LED
Neto masa (kg)	0,11

Tehnički podaci - nastavak

Boja	plava
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	60
RoHS	Konformno
Duljina prespojnog kabela (m)	3,0
Neto širina (mm)	200,00
Neto visina (mm)	170,00
Utikač - Norma	EN 60603-7
Tipovi utikača	RJ45 with 360° shielding
Popunjenost	EIA/TIA 568B 1:1
Pakiranje	Pojedinačno pakirano u plastičnu vrećicu s etiketom

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Prespojni kabel RJ45 cat.5e oklopljen, PVC, plavi, 3.0m			H5GLB03K0B
Dodatni pribor			
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.5e, oklopljen (SFA)			HSEMRJ5GWS
Prespojni panel 24xRJ45 cat.5e, oklopljen, 19", 1U, RAL7035 svijetlo siva			HSEMG245GS
F/UTP inst. kabel cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC,Eca,plavi,305m	75	17	HSEKF424P1
F/UTP inst. kabel cat.5e,4x2xAWG24/1,LS0H,Eca,plavi,305m	75	17	HSEKF424H1
SF/UTP inst. kabel cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC,Eca,plavi,500m Bubanj 500m	75	23	HSKS424PP5