


Tehnički list za artikl: H5GLY10K0Y

# Prespojni kabel RJ45 cat.5e oklopljen, PVC, žuti, 10.0m



## SCHRACK info

Prespojni kabele za primjenu u komunikacijskim sustavima. Podržava standarde klase D (npr. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) kao i VoIP, PoE.

Prespojni kabele se isporučuju s plastičnim brizganim pregibnicama u istoj boji kao i sam kabel. Raspored pinova 1:1.



## Tehnički podaci

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Kategorija            | Cat.5e                 |
| Sastav kabela         | 4x2xAWG26/7            |
| Kabelski oklop        | SF/UTP                 |
| Konekcija             | 1:1                    |
| Brzina prijenosa      | up to Gigabit Ethernet |
| Broj parica           | 4                      |
| Oklop                 | Oklopljen              |
| Vanjski omotač kabela | PVC                    |
| LED funkcija          | bez LED                |
| Neto promjer (mm)     | 5,00                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Neto masa (kg)                 | 0,33                                                |
| Boja                           | žuta                                                |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                                                 |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60                                                  |
| RoHS                           | Konformno                                           |
| Duljina prespojnog kabela (m)  | 10,0                                                |
| Neto širina (mm)               | 210,00                                              |
| Neto visina (mm)               | 160,00                                              |
| Utikač - Norma                 | EN 60603-7                                          |
| Tipovi utikača                 | RJ45 with 360° shielding                            |
| Popunjenost                    | EIA/TIA 568B 1:1                                    |
| Pakiranje                      | Pojedinačno pakirano u plastičnu vrećicu s etiketom |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                         | NVP (%) | MASA BAKRA (kg/km) | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| Prespojni kabel RJ45 cat.5e oklopljen, PVC, žuti, 10.0m                      |         |                    | H5GLY10K0Y |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                        |         |                    |            |
| TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.5e, oklopljen (SFA)                      |         |                    | HSEMRJ5GWS |
| Prespojni panel 24xRJ45 cat.5e, oklopljen, 19", 1U, RAL7035<br>svijetlo siva |         |                    | HSEMG245GS |
| F/UTP inst. kabel cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC,Eca,plavi,305m                    | 75      | 17                 | HSEKF424P1 |
| F/UTP inst. kabel cat.5e,4x2xAWG24/1,LS0H,Eca,plavi,305m                     | 75      | 17                 | HSEKF424H1 |
| SF/UTP inst. kabel cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC,Eca,plavi,500m<br>Bubanj 500m    | 75      | 23                 | HSKS424PP5 |