


Tehnički list za artikl: H5ULY10K0Y

Prespojni kabel RJ45 cat.5e neoklopljen, PVC, žuti, 10.0m



SCHRACK info

Prespojni kabele za primjenu u komunikacijskim sustavima. Podržava standarde klase D (npr. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) kao i VoIP, PoE.

Prespojni kabele se isporučuju s plastičnim brizganim pregibnicama u istoj boji kao i sam kabel. Raspored pinova 1:1.



Tehnički podaci

Kategorija	Cat.5e
Sastav kabela	4x2xAWG24/7
Kabelski oklop	U/UTP
Konekcija	1:1
Brzina prijenosa	up to Gigabit Ethernet
Broj parica	4
Oklop	Neoklopljen
Vanjski omotač kabela	PVC
LED funkcija	bez LED
Neto masa (kg)	0,35

Tehnički podaci - nastavak

Boja	žuta
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	60
RoHS	Konformno
Duljina prespojnog kabela (m)	10,0
Neto širina (mm)	230,00
Neto visina (mm)	170,00
Utikač - Norma	EN 60603-7
Tipovi utikača	RJ45 neoklopljen
Popunjenost	EIA/TIA 568B 1:1
Pakiranje	Pojedinačno pakirano u plastičnu vrećicu s etiketom

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Prespojni kabel RJ45 cat.5e neoklopljen, PVC, žuti, 10.0m			H5ULY10K0Y
Dodatni pribor			
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.5e, neoklopljen (SFA)			HSEMRJ5UWS
Prespojni panel 24xRJ45 cat.5e, neoklopljen, 19", 1U, RAL7035 svijetlo siva			HSERU245GF
Priključnica 2xRJ45 cat.5e, neoklopljena, 80x80, RAL9010 Pure white			HSEDU2UW5F
U/UTP inst. kabel cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC,Eca,plavi,305m	69	15	HSEKU424P1
U/UTP inst. kabel cat.5e,4x2xAWG24/1,PVC,Eca,sivi,305m	69	15	HSEKU424P0
U/UTP inst. kabel cat.5e,4x2xAWG24/1,LS0H,Eca,plavi,305m	69	15	HSEKU424H1