


Tehnički list za artikl: H6GLU05K0U

Prespojni kabel RJ45 cat.6 oklop., s pregibnicama, zeleni, 5m



SCHRACK info

Prespojni kabele za primjenu u komunikacijskim sustavima. Podržava sve standarde od klase D do klase E (npr. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) kao i VoIP, PoE.

Prespojni kabele se isporučuju s plastičnim brizganim pregibnicama u istoj boji kao i sam kabel. Raspored pinova 1:1.



Tehnički podaci

Kategorija	Cat.6
Sastav kabela	4x2xAWG26/7
Kabelski oklop	S/FTP
Konekcija	1:1
Brzina prijenosa	up to Gigabit Ethernet
Broj parica	4
Oklop	Oklopljen
Vanjski omotač kabela	PVC
LED funkcija	bez LED
Neto masa (kg)	0,17

Tehnički podaci - nastavak

Boja	zelena
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	60
RoHS	Konformno
Duljina prespojnog kabla (m)	5,0
Neto širina (mm)	240,00
Neto visina (mm)	200,00
Izolacijski napon	300V
Utikač - Norma	EN 60603-7
Tipovi utikača	RJ45 with 360° shielding
Popunjenost	EIA/TIA 568B 1:1
Pakiranje	Pojedinačno pakirano u plastičnu vrećicu s etiketom

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Prespojni kabel RJ45 cat.6 oklop.,s pregibnicama, zeleni, 5m			H6GLU05K0U
Dodatni pribor			
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.6, oklopljen (SFA)			HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., kl. Ea 10GB, 4PPoE 100W SFA (SFA)			HSEMRJ6GWT
Prespojni panel 24xRJ45 cat.6 de-embedded LSA, STP, 19", 1U svijetlo siva			HSERG246GP
Utičnica 2xRJ45 cat.6 p/ž LSA de-embed., STP, 80x80, RAL9010 čisto bijela, UAE centralna ploča, kompatibilan dizajn zamjenjiv s drugim programima			HSEDG2UW6P
			HSKF423H65
F/FTP inst. kabel cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LSOH-3, Dca, plavi za rezanje	79	20	HSEKP423HA
S/FTP kabel cat.7, 4x2xAWG23/1; 1.000MHz, LSOH; Dca, 30%, plavi bubanj 500m	77	25	HSKP423PP5
F/FTP inst. kabel cat.6a, 2x(4x2xAWG23/1), 500MHz, LSOH, Dca, pl. za rezanje	79	40	HSEKP823HA
S/FTP cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000MHz, LSOH, Dca 30%, plavi plavi, bubanj 500m	77	50	HSKP823PP5