

Tehnički list za artikl: HSEAB2Y123

Optički kabel za vanjsku primjenu PE 12x50/125µm OM3, 6mm

nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 6mm, 1500N



SCHRACK info

- For outdoor use in structured (data) wiring systems such as industrial backbone, campus backbone, building backbone (riser) and/or horizontal cabling.
- UV-resistant = Yes
- Suitable for direct burial.
- For outdoor use in networks for industrial, telecom, cable TV and/or broadcast.
- Easy to install in ducts, tunnels and trenches and/or tubes.

FEATURES AND BENEFITS

- The special properties of outdoor cables include moisture resistance, stability against mechanical stresses and resistance to rodent damage.
- Predicted lifetime > 30 years.

Tehnički podaci

Neto masa (kg)	0,03
Vlakno	multimodno 50/125µm OM3

Tehnički podaci - nastavak

Vanjski omotač kabela	PE (vanjski)
Boja	crna
Promjer (mm)	6
Vlačna čvrstoća - dugoročna (N)	500
Vlačna čvrstoća - kratkoročna (N)	1500
Valna duljina (nm)	850 1300
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Promjer oblika polja / okvira (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Broj vlakana	12
Neto promjer (mm)	5,80
Promjer- centralna cijev (mm)	3,30
Vodotijesnost	longitudinally watertight
Zaštita od glodavaca	Ja
Očekivani vijek trajanja	≥ 30 Years
Temperaturno područje - Transport/Skladištenje (°C)	-30 do +70
Temperaturno područje - Instalacija (°C)	-5 do +50
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-30 do +70
Radijus savijanja kabela - dinamički (Ø)	11,6 x Ø
Radijus savijanja kabela - statički (Ø)	5,8 x Ø
Cable Max. Crush Resistance Operation (longterm) (N/m)	7500
Cable Max. Crush Resistance Installation (shortterm) (N/m)	15000
Prigušenje (dB/km)	2,7 / 2,9 0,7 / 0,9
Raspon (MHz*km)	≥ 1500 ≥ 500
Ethernet 1GB (m)	1000 550
Ethernet -snaga 10GB (m)	300 300
Numerička apertura	0,20 ± 0,015

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Optički kabel za vanjsku primjenu PE 12x50/125µm OM3, 6mm nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 6mm, 1500N	HSEAB2Y123
Dodatni pribor	
Opt. razdjelnik, 12 niti, LC,50/125µm OM3, izvlačivi, 19", 1U optički završeci umetnuti i pripremljeni za varenje, 19", 1U, RAL7035, klase B prema IEC 61753-1, PREMIUM	HSELS123LG
Opt. razdjelnik, 12 niti, SC,50/125µm OM3, izvlačivi, 19", 1U optički završeci umetnuti i pripremljeni za varenje, 19", 1U, RAL7035, klase B prema IEC 61753-1, PREMIUM	HSELS123CG
Opt. razdjelnik, 12 niti, ST,50/125µm OM3, izvlačivi, 19", 1U optički završeci umetnuti i pripremljeni za varenje, 19", 1U, RAL7035, klase B prema IEC 61753-1, PREMIUM	HSELS123TG
Čičak vezica crna 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Čičak vezica plava 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Čičak vezica crvena 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Čičak vezica žuta 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Čičak vezica zelena 16mm x 4m	Q7KB0416-U