


Tehnički list za artikl: HSELS089DR

Opt. razdjelnik za DIN profil, 8 vlakna, SC/APC, 9/125μm OS2

RAL7035, uključeni optički završeci i spojnice, CLASSIC



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	126,00
Neto visina (mm)	35,20
Neto dubina (mm)	155,65
Neto masa (kg)	0,59
Vlakno	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Uklopno prigušenje tipično (dB)	≤0,2
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	≥50
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Broj vlakana	8
Spojnica	SC/APC

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Opt. razdjelnik za DIN profil, 8 vlakna, SC/APC, 9/125µm OS2 RAL7035, uključeni optički završeci i spojnice, CLASSIC	HELS089DR
Dodatni pribor	
Optička cjevčica za zaštitu spoja 60mm	HELSP00011
Optička cjevčica za zaštitu spoja 40mm	HELSP00010
Alat za čišćenje optičkih utikača SC, ST, FC i E2000 Pogodno za UPC i APC utikače. Više od 1000 ciklusa čišćenja.	HELSZT002
Mjerač snage s integriranim laserom (VFL) za optičke spojeve PAŽNJA: ovo je izvor svjetla Laser klase 2. Nikada ne gledajte u izvor. Uvijek koristite pokrov na VFL portu kad nije u uporabi. Preporučujemo uporabu specijalnih naočala za rad s laserskim izvorima svjetla.	HELSZT003
Optički pr. kabel DX SC-APC/SC-APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, 2m žuti, 2.0m, LSH0	HLP29DD02F
Optički pr. kabel DX SC-APC/SC-APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, 5m žuti, 5.0m, LSH0	HLP29DD05F
Optički pr. kabel DX LC-APC/SC-APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, 2m žuti, 2.0m, LSH0	HLP29MD02F
Optički pr. kabel DX LC-APC/SC-APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, 5m žuti, 5.0m, LSH0	HLP29MD05F