


Tehnički list za artikl: HSELS089LR

Opt. razdjelnik za DIN profil, 8 vlakna, LC, 9/125µm OS2

RAL7035, uklj. opt. završeci i spojnice, CLASSIC



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	126,00
Neto visina (mm)	35,20
Neto dubina (mm)	155,65
Neto masa (kg)	0,59
Vlakno	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Uklopno prigušenje tipično (dB)	≤0,2
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	≥50
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Broj vlakana	8
Spojnice	LC

Mjerne skice: Opt. razdjelnik za DIN profil, 8 vlakna, LC, 9/125µm OS2





Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Opt. razdjelnik za DIN profil, 8 vlakna, LC, 9/125µm OS2	HSELS089LR
RAL7035, uklj. opt. završeci i spojnice, CLASSIC	
Dodatni pribor	
Optička cjevčica za zaštitu spoja 60mm	HELSP00011
Optička cjevčica za zaštitu spoja 40mm	HELSP00010
Alat za čišćenje optičkih utikača LC i MU	HSELSZT001
Pogodno za UPC i APC utikače. Više od 1000 ciklusa čišćenja.	
Mjerač snage s integriranim laserom (VFL) za optičke spojeve	
PAŽNJA: ovo je izvor svjetla Laser klase 2. Nikada ne gledajte u izvor. Uvijek koristite pokrov na VFL portu kad nije u uporabi.	HSELSZT003
Preporučujemo uporabu specijalnih naočala za rad s laserskim izvorima svjetla.	
Optički prespojni kabel duplex, LC/LC, 9/125µm OS2, 2.0m	HLP29LL02F
žuti, 2.0m, LSH0	

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Optički prespojni kabel duplex, LC/LC, 9/125µm OS2, 5.0m žuti, 5.0m, LSH0	HLP29LL05F
Optički prespojni kabel duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 2.0m žuti, 2.0m, LSH0	HLP29LC02F
Optički prespojni kabel duplex, LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2 žuti, 5.0m, LSH0	HLP29LC05F
Optički prespojni kabel duplex, LC/FC, 9/125µm OS2, 2.0m žuti, 2.0m, LSH0	HLP29LF02F