

Tehnički list za artikl: HSELS124CP

Opt. razdjelnik, 12 niti, SC, 50/ 125µm OM4, izvlačivi, 19", 1U

RAL7035, ECO



SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 SC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	480,00
Neto visina (mm)	44,00
Neto dubina (mm)	242,00
Neto masa (kg)	2,53
Vlakno	multimodno 50/125µm OM4
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Uklopno prigušenje tipično (dB)	< 0,2
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	> 35
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Broj vlakana	12

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Opt. razdjelnik, 12 niti, SC, 50/125µm OM4, izvlačivi, 19", 1U RAL7035, ECO	HELS124CP
Dodatni pribor	
Optička cjevčica za zaštitu spoja 60mm	HELSP00011
Optička cjevčica za zaštitu spoja 40mm	HELSP00010
Alat za čišćenje optičkih utikača SC, ST, FC i E2000 Pogodno za UPC i APC utikače. Više od 1000 ciklusa čišćenja.	HELSZT002
Mjerač snage s integriranim laserom (VFL) za optičke spojeve PAŽNJA: ovo je izvor svjetla Laser klase 2. Nikada ne gledajte u izvor. Uvijek koristite pokrov na VFL portu kad nije u uporabi. Preporučujemo uporabu specijalnih naočala za rad s laserskim izvorima svjetla.	HELSZT003
Optički prespojni kabel duplex SC/SC, 50/125µm OM4, 2.0m ljubičasti, 2.0m, LSH0	HLP24CC02F
Optički prespojni kabel duplex SC/SC, 50/125µm OM4, 5.0m ljubičasti, 5.0m, LSH0	HLP24CC05F
Optički prespojni kabel duplex LC/SC, 50/125µm OM4, 2.0m ljubičasti, 2.0m, LSH0	HLP24LC02F
Optički prespojni kabel duplex LC/SC, 50/125µm OM4, 5.0m ljubičasti, 5.0m, LSH0	HLP24LC05F