


Tehnički list za artikl: HSELS124LR

Opt. razdjelnik za DIN profil, 12 vlakna, LC, 50/125µm OM4

RAL7035, uklj. opt. završeci i spojnice, CLASSIC



OM4

DIN
rail

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	126,00
Neto visina (mm)	35,20
Neto dubina (mm)	155,65
Neto masa (kg)	0,59
Vlakno	multimodno 50/125µm OM4
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Uklopno prigušenje tipično (dB)	≤0,2
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	≥35
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Broj vlakana	12
Spojnice	LC

Mjerne skice: Opt. razdjelnik za DIN profil, 12 vlakna, LC, 50/125µm OM4





Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Opt. razdjelnik za DIN profil, 12 vlakna, LC, 50/125µm OM4 RAL7035, uklj. opt. završeci i spojnice, CLASSIC	HELS124LR
Dodatni pribor	
Optička cjevčica za zaštitu spoja 60mm	HELSP00011
Optička cjevčica za zaštitu spoja 40mm	HELSP00010
Alat za čišćenje optičkih utikača LC i MU Pogodno za UPC i APC utikače. Više od 1000 ciklusa čišćenja.	HELSZT001
Mjerač snage s integriranim laserom (VFL) za optičke spojeve PAŽNJA: ovo je izvor svjetla Laser klase 2. Nikada ne gledajte u izvor. Uvijek koristite pokrov na VFL portu kad nije u uporabi. Preporučujemo uporabu specijalnih naočala za rad s laserskim izvorima svjetla.	HELSZT003
Optički prespojni kabel duplex LC/LC, 50/125µm OM4, 2.0m ljubičasti, 2.0m, LSH0	HLP24LL02F
Optički prespojni kabel duplex LC/LC, 50/125µm OM4, 5.0m ljubičasti, 5.0m, LSH0	HLP24LL05F
Optički prespojni kabel duplex LC/SC, 50/125µm OM4, 2.0m ljubičasti, 2.0m, LSH0	HLP24LC02F
Optički prespojni kabel duplex LC/SC, 50/125µm OM4, 5.0m ljubičasti, 5.0m, LSH0	HLP24LC05F