


Tehnički list za artikl: HSELSK03GR

FTTH optička spojnica SC/UPC simplex, OM3, plastična

keramička, bez prirubnica, protuprašni pokrov, tirkizna, CLASSIC



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	19,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto masa (kg)	0,01
Vlakno	multimodno 50/125µm OM3
Boja	zelena
Uklonno prigušenje tipično (dB)	≤0,2
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	80
Proizvod	Spojnica

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
FTTH optička spojnica SC/UPC simplex, OM3, plastična keramička, bez priрубnica, protuprašni pokrov, tirkizna, CLASSIC	HSELSK03GR
Dodatni pribor	
FTTH n/ž priкljučnica prazna za 4 niti, Š80xV28xD80mm RAL9010 bijela, moguća montaža i na DIN nosač	HSELDA40WP
FTTH opt. završetak SC/UPC, 50/125μm OM3, 1.0m, 4 kom Easy Strip, 4 kom., kodirani bojama prema IEC 60304, CLASSIC	HLP03D041P
Optički završetak SC, 50/125μm OM3, 2.0m, Easy Strip, 4 kom u bojama prema IEC 60304, CLASSIC	HLP03C042P
Optički završetak SC, 50/125μm OM3, 2.0m, Easy Strip, 8 kom u bojama prema IEC 60304, CLASSIC	HLP03C082P
Optički završetak SC, 50/125μm OM3, 2.0m, Easy Strip, 12 kom u bojama prema IEC 60304, CLASSIC	HLP03C122P