

Tehnički list za artikl: HSGAIBH084

Univer.opt.kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125µm OM4, LSOH, B2ca

slab, al, nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 9mm, 1500N



SCHRACK info

- For indoor- and outdoor- use in structured (data) wiring systems such as industrial backbone, campus backbone, building backbone (riser) and/or horizontal cabling. Support of all computer network applications, e.g. FDDI, Gigabit Ethernet and ATM.
- Suitable for direct burial.
- Easy to install in ducts, tunnels and trenches.

FEATURES AND BENEFITS

- These cables are all dielectric and therefore immune to lightning and electromagnetic interference (EMC-safe), spark-free and requires no earthing.
- Rodent protection.
- Predicted lifetime > 30 years.



Tehnički podaci

Broj vlakana	8
Neto promjer (mm)	9,00
Promjer- centralna cijev (mm)	3,30
Neto masa (kg)	0,10
Pogodan	Univerzalni kabel
Vodotijesnost	Ja
Zaštita od glodavaca	Ja
Očekivani vijek trajanja	≥ 30 Years
Vanjski omotač kabela	LS0H
Zaustavljanje plamena	Potvrđeno
Euro-norma prema EN50575	B2ca
Razvoj/gustoća dima	s1a
Stvaranje gorećih kapljica	d1
Razvoj kiselosti/korozivnost	a1
Temperaturno područje - Transport/Skladištenje (°C)	-30 to +55
Temperaturno područje - Instalacija (°C)	-5 do +50
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-30 do +55
Vlačna čvrstoća - dugoročna (N)	500
Vlačna čvrstoća - kratkoročna (N)	1500
Radijus savijanja kabela - statički (Ø)	9 x Ø
Radijus savijanja kabela - dinamički (Ø)	18 x Ø
Promjer oblika polja / okvira (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Valna duljina (nm)	850 1300
Prigušenje (dB/km)	2,3 / 2,5 0,5 / 0,6
Raspon (MHz*km)	≥ 3500 ≥ 500
Ethernet 1GB (m)	1100 550
Ethernet -snaga 10GB (m)	550 300
Numerička apertura	0,20 ± 0,015
Vlakno	multimodno 50/125µm OM4
Boja	crna
Promjer (mm)	9
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Univer.opt.kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125µm OM4, LS0H, B2ca s 1 a, d 1, a 1, nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 9mm, 1500N	HSGAIBH084
Dodatni pribor	
Opt. razdjelnik, 8 niti, LC 50/125µm OM4, izvlačivi, 19", 1U optički završeci umetnuti i pripremljeni za varenje, 19", 1U, RAL7035, klase B prema IEC 61753-1, PREMIUM	HSELS084LG
Opt. razdjelnik, 8 niti, SC 50/125µm OM4, izvlačivi, 19", 1U optički završeci umetnuti i pripremljeni za varenje, 19", 1U, RAL7035, klase B prema IEC 61753-1, PREMIUM	HSELS084CG
Čičak vezica crna 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Čičak vezica plava 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Čičak vezica crvena 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Čičak vezica žuta 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Čičak vezica zelena 16mm x 4m	Q7KB0416-U