

Tehnički list za artikl: HVSCIBH245

# FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 24x50 M2, 331, Cca s1, d1, a1



## Tehnički podaci

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Broj vlakana                                        | 24                |
| Neto promjer (mm)                                   | 9,30              |
| Promjer- centralna cijev (mm)                       | 3,30              |
| Neto masa (kg)                                      | 0,22              |
| Pogodan                                             | Univerzalni kabel |
| Očekivani vijek trajanja                            | > 30 godina       |
| Vanjski omotač kabela                               | LSOH-3            |
| Zaustavljanje plamena                               | Potvrđeno         |
| Bezhalogena                                         | Ano               |
| Gustoća dima                                        | Potvrđeno         |
| Temperaturno područje - Transport/Skladištenje (°C) | -30 do +70        |
| Temperaturno područje - Pogon (°C)                  | -30 do +70        |
| Vlačna čvrstoća - dugoročna (N)                     | 2220 N            |
| Vlačna čvrstoća - kratkoročna (N)                   | 740 N             |
| Radius savijanja za vlakna i žile (mm)              | > 25 mm           |
| Ethernet performance 1GB (m)                        | Ano               |
| Ethernet -snaga 10GB (m)                            | Ne                |
| Numerička apertura                                  | 0,20              |

## Tehnički podaci - nastavak

Vlakno ( )

| multimodno 50/125µm OM2

| OPIS                                                         | KAT. BROJ  |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 24x50 M2,331,Cca s1,d1,a1 | HVSCIBH245 |