

Tehnički list za artikl: IG009402--

Poliester ormar 605x1100x320mm(ŠxVxD), 1 vrata, serija J

IP44, točkasta površina, veličina 0, kut otvaranja vrata 180° RAL 7035



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	605,00
Neto visina (mm)	1.100,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto dubina (mm)	320,00
Neto masa (kg)	25,25
EAN	4029155144885
Disipacija snage (W)	-257,56
Materijal	Plastika ojačana poliesterskim staklenim vlaknima
Tip	Kabelski razvodni ormar KVS
Visina (mm)	1100
Širina (mm)	590
Dubina (mm)	320
Broj vrata	1
Izvedba vrata	Jedna vrata, antiplakarna
Brava	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
IP stupanj zaštite	IP44
Klasa zaštite	II
Udarna čvrstoća	IK10

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Poliester ormar 605x1100x320mm(ŠxVxD), 1 vrata, serija J		IG009402
IP44, točkasta površina, veličina 0, kut otvaranja vrata 180° RAL 7035		
Dodatni pribor		
Montažna ploča za IG009402, V=985 Š=500 D=5 mm		IG009442
melaminski laminirani tvrdi papir, vijci za montažu sadržani u isporuci		
Socketrost KSR Größen 00/S3 und 0/S4 600/400		IG790328
plastic base frame serving as a foundation for plinth		
Sockelfüller - Hydrophob		IG790333
100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		
SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L		IG790570
water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		
Schaumstoffbeilage Größe 0/S4/310 (Absorbtiionsmatte)		IG793818
Podnožje od poliestera serije J veličina 0X, RAL7035		IG009312
Visina=902 Širina=585 Dubina=310mm		
Adapterski nosači za ormar IG009402, vel. 0 (pak.= 2 kom.)		IG009462
za ugradnju modularnog instalacijskog umetka 2EK-21 (IL148221) u ormar IG009402		

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Modular chassis 2-21K, 7-rows, complete		IL148221-A
Front plates sheet steel		
Samourezni vijak s ovalnom glavom, M6 (pak.=4 kom.)		IG009000
Za montažu adapterskih nosača: IG900461--, IG009462--, IG009463-- i IG009465--		
Zidni nosač za ormare vel.00-2, za IG0094.. i IG0095..		IG009500
Prikladan samo za ormare u izvedbi IP44, za nazidnu montažu ormara potrebna je stražnja ploča		
Stražnja ploča za nazidnu montažu ormara IG009402 i IG009502		
Stražnja ploča u dimenziji: 288x563x4mm (VxŠxD), poliester ojačan staklenim vlaknima, siva (RAL 7035)		IG009422
Set bakrenih sabirnica 30x10mm, 4-polni, za ormare vel. 0		
Za ormare: IG009402 i IG009502, 5 montažna položaja širine 100mm, s utisnutim maticama M12, heksagonalni vijci M12x25 i podložne pločice	4550	IG0090310
Bakrena sabirnica 30x10mm za ormare veličine 0		
Sabirnica duljine 550mm; za ormare IG009402 i IG009502; s utisnutim M12 kaveznim maticama; M12x25 heksagonalni vijci i podložne pločice	1440	IG009P310
Set bakrenih sabirnica 40x10mm, 4-polni, za ormare vel. 0		
Za ormare: IG009402 i IG009502, 5 montažna položaja širine 100mm, s utisnutim maticama M12, heksagonalni vijci M12x25 i podložne pločice	6160	IG0090410
Pokrov (šir. 100mm) praznog mjesta sustava 185mm, vijak M12		ISA05360
For mounting on insert nuts M12		
Polucilindar brava H36000 1006-2U s 3 ključa		IL900381