

Tehnički list za artikl: IG009502--

Poliester ormar 850x605x320mm (VxŠxD), 1 vrata, serija J

Vel. 0; IP44; točkasta površina; standardi: DIN 43629, DIN EN 61439-5, DIN EN 62208; materijal: poliester ojačan staklenim vlaknima; kut otvaranja vrata: 180°; skidanje vrata bez alata; prenaponska kategorija: IV; klasa zaštite: II; klasa gorivosti: HB40 (DIN EN 60695-11-10, test metoda A); RAL7035



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	605,00
Neto visina (mm)	850,00
Neto dubina (mm)	320,00
Neto masa (kg)	20,52
IP stupanj zaštite	IP44
Klasa zaštite	II
Udarna čvrstoća	IK10
Materijal	Plastika ojačana poliesterskim staklenim vlaknima
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	605
Visina (mm)	850
Dubina (mm)	320
Broj vrata	1
Brava	Swinghandle, prepared for Half cylinder

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Poliester ormar 850x605x320mm (VxŠxD), 1 vrata, serija J Vel. 0; IP44; točkasta površina; standardi: DIN 43629, DIN EN 61439-5, DIN EN 62208; materijal: poliester ojačan staklenim vlaknima; kut otvaranja vrata: 180°; skidanje vrata bez alata; prenaponska kategorija: IV; klasa zaštite: II; klasa gorivosti: HB40 (DIN EN 60695-11-10, test metoda A); RAL7035		
		IG009502
Dodatni pribor		
Montažna ploča za IG009502, 735x500x5mm (VxŠxD)		IG009552
melaminski laminirani tvrdi papir, vijci za montažu sadržani u isporuci		
Sockelrost KSR Größen 00/S3 und 0/S4 600/400		IG790328
plastic base frame serving as a foundation for plinth		
Sockelfüller - Hydrophob		IG790333
100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		
SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L		IG790570
water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		
Schaumstoffbeilage Größe 0/S4/310 (Absorbtionsmatte)		IG793818
Podnožje od poliestera serije J veličina 0X, RAL7035		IG009312
Visina=902 Širina=585 Dubina=310mm		

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Stražnja ploča za nazidnu montažu ormara IG009302--		IG009322
Stražnja ploča u dimenziji: 560x285x4mm (VxŠxD), plastika, siva (RAL 7035)		
Zidni nosač za ormare vel.00-2, za IG0094.. i IG0095..		IG009500
Prikladan samo za ormare u izvedbi IP44, za nazidnu montažu ormara potrebna je stražnja ploča		
Stražnja ploča za nazidnu montažu ormara IG009402 i IG009502		IG009422
Stražnja ploča u dimenziji: 288x563x4mm (VxŠxD), poliester ojačan staklenim vlaknima, siva (RAL 7035)		
Set bakrenih sabirnica 30x10mm, 4-polni, za ormare vel. 0		
Za ormare: IG009402 i IG009502, 5 montažna položaja širine 100mm, s utisnutim maticama	4550	IG0090310
M12, heksagonalni vijci M12x25 i podložne pločice		
Bakrena sabirnica 30x10mm za ormare veličine 0		
Sabirnica duljine 550mm; za ormare IG009402 i IG009502; s utisnutim M12 kaveznim maticama; M12x25 heksagonalni vijci i podložne pločice	1440	IG009P310
Pokrov (šir. 100mm) praznog mjesta sustava 185mm, vijak M12		ISA05360
For mounting on insert nuts M12		
Polucilindar brava H36000 1006-2U s 3 ključa		IL900381