

Tehnički list za artikl: IKA21310--

Stezaljka aluminij/bakar 1-pol siva 50mm²

1-polna modularna stezaljka za alumijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 20mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 150A (Cu ili Al) pri 1000V AC/DC | 150A (Cu), 120A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



SCHRACK info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	43,00
Neto širina (mm)	20,00
Neto visina (mm)	70,00
Neto masa (kg)	0,04
EAN	9004840594652
Disipacija snage (W)	1,40
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	80
Osnovna oznaka	Stezaljka

Podatkovna tablica: Stezaljka aluminij/bakar 1-pol siva 50mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	150A (2x50mm ²) nach IEC 60947-7-1 Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	50mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x50mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig
	50mm ²	10Nm	/
	35mm ²		10Nm
	25mm ²	8Nm	12Nm
	16mm ²		10Nm
	10mm ²	6Nm	/
	6mm ²		
	4mm ²		
Abisolierlänge	16mm		
Innensechskant	M10 (SW 5mm)		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium verzinkt	
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl verzinkt	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung	Fingersicher IP 20		


Mjerne skice: Stezaljka aluminij/bakar 1-pol siva 50mm²

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Stezaljka aluminij/bakar 1-pol siva 50mm ² 1-polna modularna stezaljka za alumijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 20mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 150A (Cu ili Al) pri 1000V AC/DC 150A (Cu), 120A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274	IKA21310
Potrebni pribor	
Kontaktna mast, zaštita od kiselina, za Al vodiče, 200g 200g tuba, Calium mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. kod obrade aluminija	IKAP0200