

Tehnički list za artikl: IKB01037PE

PE-Distribucijski blok, 1p, 192A, od 1x35 i 1x70mm², do 6x16mm²

Input terminal 1x35 + 1x70mm², outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm²

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	69,00
Neto širina (mm)	39,00
Neto visina (mm)	62,00
Neto masa (kg)	0,26
EAN	9004840691696
Disipacija snage (W)	0,30
Osnovna oznaka	Stežaljka
Norma	EN 60947-7-1
Nazivni napon	1000VAC
Current carrying capacity (A)	200A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			
Strombelastbarkeit:	Cu 192A			
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	70mm ²	/	/	
	50mm ²	10Nm		
	35mm ²			
	25mm ²			
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²	/	/	
Abisolierlänge:	27mm			
Innensechskant:	2xM10			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	35mm ²	/	/	
	25mm ²	6Nm		
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²	/	/	
Abisolierlänge:	25mm			
Innensechskant:	2xM8			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)			
	16mm ²	/	/	
	10mm ²	2Nm		
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge:	12,5mm		
	Innensechskant:	M6		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl	Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher IP 20			

PE-Distribucijski blok, 1p, 192A, od 1x35 i 1x70mm², do 6x16mm²
Input terminal 1x35 + 1x70mm², outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm²

IKB01037PE