

Tehnički list za artikl: IKBC4016--

Distribucijski blok, 4P, 100A, po polu: 2x25mm², 5x6mm²

4-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke (po polu): dovod 2 x 10-25mm² (10-16mm² s kablskim završetkom), odvod 5 x 2,5-6mm² (2,5-4mm² s kablskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC (po polu): 100A, 52x72x97mm (VxŠxD)



Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	97,00
Neto širina (mm)	72,00
Neto visina (mm)	52,00
Neto masa (kg)	0,24
EAN	8017963060240
Disipacija snage (W)	2,40
Osnovna oznaka	Stezaljka

Distribucijski blok, 4P, 100A, po polu: $2 \times 25\text{mm}^2$, $5 \times 6\text{mm}^2$

4-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke (po polu): dovod $2 \times 10\text{-}25\text{mm}^2$ ($10\text{-}16\text{mm}^2$ s kabelskim završetkom), odvod $5 \times 2,5\text{-}6\text{mm}^2$ ($2,5\text{-}4\text{mm}^2$ s kabelskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC (po polu): 100A, $52 \times 72 \times 97\text{mm}$ (VxŠxD)

IKBC4016