


Tehnički list za artikl: IL154542NS

Masken-Zählerverteiler 5M-42G/NOE 10ZP, H1995B1180T200mm

10 Mjesta za brojila, 2 Redova brojila, 5 Daljni redovi, 285 Modularnih širina, Pokrovn
ploča Čelik, Donja Austrija



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.180,00
Neto visina (mm)	1.995,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840637717
Disipacija snage (W)	-836,00
Tip	Maskirni razdjelnik sa brojilom (komplet)
Regija	Donja Austrija
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 7035
Širina brojila	5
Visinska jedinica	42
Redova brojila	2
Mjesta za brojila	10
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljni redovi	5
Pokrovna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	285

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Masken-Zählerteiler 5M-42G/NOE 10ZP, H1995B1180T200mm	IL154542NS
10 Mjesta za brojila, 2 Redova brojila, 5 Daljni redovi, 285 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Donja Austrija	
Dodatni pribor	
Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 200mm (par)	IL091120
Podnožje, prednji dio, za razdjelnike 5A../.	IL091050
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1 m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1 m	IL900251
pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	