


Tehnički list za artikl: IL164345BS

Unterputz-Zählerverteiler 3U-45E/BGLD 3ZP, H2160B810T250mm

3 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 10 Daljni redovi, 330 Modularnih širina, Pokrovnna ploča Čelik, Gradišće



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	810,00
Neto visina (mm)	2.160,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840643183
Disipacija snage (W)	-603,00
Tip	Uzidni razdjelnik s umetkom za brojila (komplet)
Regija	Gradišće
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 9016
Širina brojila	3
Visinska jedinica	45
Redova brojila	1
Mjesta za brojila	3
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljni redovi	10
Pokrovna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	330

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Unterputz-Zählerverteiler 3U-45E/BGLD 3ZP, H2160B810T250mm 3 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 10 Daljni redovi, 330 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Gradišće	IL164345BS
Dodatni pribor	
Brava 61005 s jednim ključem	IL900200-F
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa s dva ključa	IL900201-F
0	IL900380