


Tehnički list za artikl: IL164439VS

Unterputz-Zählerverteiler 4U-39E/VBG 4ZP, H1885B 1030T250mm

4 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 5 Daljni redovi, 225 Modularnih širina, Pokrovnna ploča
Čelik, Voralberg



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.030,00
Neto visina (mm)	1.885,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840643695
Disipacija snage (W)	-649,00
Tip	Uzidni razdjelnik s umetkom za brojila (komplet)
Regija	Voralberg
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 9016
Širina brojila	4
Visinska jedinica	39
Redova brojila	1
Mjesta za brojila	4
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljni redovi	5
Pokrovna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	225

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Unterputz-Zählerverteiler 4U-39E/VBG 4ZP, H1885B1030T250mm 4 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 5 Daljni redovi, 225 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Voralberg	IL164439VS
Dodatni pribor	
Brava 61005 s jednim ključem	IL900200-F
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa s dva ključa	IL900201-F