


Tehnički list za artikl: IL172228AV

Aufputz-Installationsverteiler 2A-28K/VBG, H1380B590T250mm

6 Broj redova, 189 Modularnih širina, Voralberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen,
Installationseinsatz, Rückwand



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	590,00
Neto visina (mm)	1.380,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840656534
Disipacija snage (W)	-379,00
Tip	Nazidni razdjelnik s instalacijskim umetkom (komplet)
Regija	Voralberg
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 7035
Širina brojila	2
Visinska jedinica	28
IP stupanj zaštite	IP20C
Broj redova	6
Pokrovna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Distribution Board
Modularnih širina	189

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Aufputz-Installationsverteiler 2A-28K/VBG, H1380B590T250mm 6 Broj redova, 189 Modularnih širina, Voralberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	IL172228AV
Dodatni pribor	
Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 250mm (par) visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091125 ormara u izvedbi IP20-C i IP54	
Postolje za nazidne razdj. M2000, prednji dio, 2PB, U-profil redizajnirani U-profil dubine 8 mm, 2 mm čelični lim	IL091200-S
Brava 61005 s jednim ključem	IL900200-F
Brava H36000 + 3 ključa s dva ključa	IL900202-F
PRIRUBNICA SA PERFORACIJAMA, VEL.2, 426x130x18mm 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102
Ploča za uvod kabela, 18 rupa 18-30mm, gumene uvodnice za ormare IL001/006/009/036 modularne širine 2,3,4,5	IL900105
Zidni nosač za sve N/Ž razdjelnike Modul 2000	IL900020-F
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa s dva ključa	IL900201-F