

Tehnički list za artikl: IL190633--

0

without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)



SCHRACK-Info

- 3 Zählerplätze
- 5 Gerätereihe mit je 33TE
- 1x Blindfrontplatte
- Vorzählerteil plombierbar
- Schlossausführung mit Drehriegel
- AP-Ausführung unten geschlossen, oben mit Moosgummieinführung ohne Rückwand
- Bestückt mit:
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²)
 - Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set
 - Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert
 - Tarifschalter 20-32A
 - FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A
 - PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm²
- Verdrahtet bis zum FI
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C für Innenraum
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	810,00
Neto visina (mm)	1.605,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840881172
Disipacija snage (W)	-544,00
Regija	Tirol
IP stupanj zaštite	IP20C
Klasa zaštite	I
Način ugradnje	na površini
Udarna čvrstoća	IK08
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Tip	Zählerverteiler komplett, vorverdrahtet
Mjesta za brojila	3
Materijal	Čelični lim premazan prahom
Širina (mm)	810
Visina (mm)	1605
Dubina (mm)	250
Osnovna oznaka	Kućište
ŠxVxD mm	810x1605x250

OPIS	KAT. BROJ
0 without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)	IL190633