

Tehnički list za artikl: IP3212138-

## Feed-through terminal block PT 16 N

Push-in connection, cross section: 0.5 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup>, AWG: 20 - 4, width: 12.2 mm, color: grey, NS 35/7.5, NS 35/15



### Tehnički podaci

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Neto dubina (mm)                                            | 52,60              |
| Neto širina (mm)                                            | 12,20              |
| Neto visina (mm)                                            | 75,40              |
| Neto masa (kg)                                              | 0,03               |
| EAN                                                         | 4046356494823      |
| Disipacija snage (W)                                        | 2,43               |
| Min. temperatura okoline (°C)                               | -40                |
| Maks. temperatura okoline (°C)                              | 120                |
| Osnovna oznaka                                              | Stežaljka          |
| Sistem                                                      | Push-In            |
| Seriya                                                      | PT                 |
| Izvedba/tip                                                 | Prolazne stezaljke |
| Maks. presjek, kruti vodič (mm <sup>2</sup> )               | 25                 |
| Maks. presjek, fleksibilni vodič (mm <sup>2</sup> )         | 16                 |
| Maks. presjek, savitljiva žica s ferulom (mm <sup>2</sup> ) | 16                 |
| Min. presjek, kruti vodič (mm <sup>2</sup> )                | 0,50               |
| Min. presjek, fleksibilni vodič (mm <sup>2</sup> )          | 0,50               |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Min. poprečni presjek fleksibilni s kablskim završetkom (mm <sup>2</sup> ) | 0,50 |
| Presjek (mm <sup>2</sup> )                                                 | 16   |
| Boja                                                                       | siva |
| Nazivna struja (A)                                                         | 76   |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                 | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Feed-through terminal block PT 16 N                                                                                                                                  | IP3212138 |
| Push-in connection, cross section: 0.5 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> , AWG: 20 - 4, width: 12.2 mm, color: grey, NS 35/7.5, NS 35/15                          |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                |           |
| Koncový držák CLIPFIX 15, montáž na lištu NS 15<br>sivi                                                                                                              | IP3022263 |
| Krajnji držač CLIPFIX 35-5 za NS 35/7,5 ili 35/15<br>s mogućnošću označavanja, širina: 5, 15 mm, sivi                                                                | IP3022276 |
| Krajnji držač CLIPFIX 35, za NS 35/7,5 ili 35/15<br>s mogućnošću označavanja, širina: 9,5 mm, sivi                                                                   | IP3022218 |
| Krajnji držač E/UK<br>End clamp, Width: 9.5 mm, Height: 35.3 mm, Length: 50.5 mm, Color: gray                                                                        | IP1201442 |
| Krajnji držač E/UK 1<br>End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray                               | IP1201413 |
| Krajnji držač E/MBK<br>Krajnji držač, Širina: 6,2 mm, Boja: siva                                                                                                     | IP1401637 |
| Krajnji držač E/MK 1<br>Krajnji držač, Širina: 6 mm, Boja: siva                                                                                                      | IP1421659 |
| Krajnji držač E/NS 35 N<br>Širina: 9,5 mm, Boja: siva                                                                                                                | IP0800886 |
| Horizontalne oznake (10 kom.), prazne, za stez. širine 12.2mm<br>Traka sa lomljivim oznakama, bijela, za redne stezaljke širine: 12.2mm, natpisno polje: 12 x 10.5mm | IP0812120 |
| Ozn. traka ravna ZBF 12, prazna<br>Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 12 mm, lettering field: 5.15 x 12.15 mm                           | IP0809735 |
| End cover D-PT 16 N<br>Završna pločica, dužina: 75.4 mm, širina: 2.2 mm, boja: siva                                                                                  | IP3212060 |
| Plug-in bridge FBS 2-12<br>Plug-in bridge, pitch: 12 mm, poles: 2, color: red                                                                                        | IP3005950 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                       | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                      |           |
| Ispitni utikač MPS-MT<br>Test plug, color: silver                                                                                          | IP0201744 |
| Izolacijska košuljica MPS-IH RD<br>Insulation sleeve, color: red                                                                           | IP0201676 |
| Odvijač 1 x 5,5 (SZF 3-1,0x5,5)<br>Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 1.0 x 4.0 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip | IP1206612 |