

Tehnički list za artikl: IP3212142-

Feed-through terminal block PT 16 N BU

Push-in connection, cross section: 0.5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, width: 12.2 mm, color: blue, NS 35/7.5, NS 35/15



Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	52,60
Neto širina (mm)	12,20
Neto visina (mm)	75,40
Neto masa (kg)	0,03
EAN	4046356494830
Disipacija snage (W)	2,43
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	120
Osnovna oznaka	Stežaljka
Sistem	Push-In
Seriya	PT
Izvedba/tip	Prolazne stezaljke
Maks. presjek, kruti vodič (mm ²)	25
Maks. presjek, fleksibilni vodič (mm ²)	16
Maks. presjek, savitljiva žica s ferulom (mm ²)	16
Min. presjek, kruti vodič (mm ²)	0,50
Min. presjek, fleksibilni vodič (mm ²)	0,50

Tehnički podaci - nastavak

Min. poprečni presjek fleksibilni s kablskim završetkom (mm ²)	0,50
Presjek (mm ²)	16
Boja	plava
Nazivna struja (A)	76

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Feed-through terminal block PT 16 N BU	IP3212142
Push-in connection, cross section: 0.5 mm ² - 25 mm ² , AWG: 20 - 4, width: 12.2 mm, color: blue, NS 35/7.5, NS 35/15	
Dodatni pribor	
Koncový držák CLIPFIX 15, montáž na lištu NS 15 sivi	IP3022263
Krajnji držač CLIPFIX 35-5 za NS 35/7,5 ili 35/15 s mogućnošću označavanja, širina: 5, 15 mm, sivi	IP3022276
Krajnji držač CLIPFIX 35, za NS 35/7,5 il 35/15 s mogućnošću označavanja, širina: 9,5 mm, sivi	IP3022218
Krajnji držač E/UK End clamp, Width: 9.5 mm, Height: 35.3 mm, Length: 50.5 mm, Color: gray	IP1201442
Krajnji držač E/UK 1 End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray	IP1201413
Krajnji držač E/MBK Krajnji držač, Širina: 6,2 mm, Boja: siva	IP1401637
Krajnji držač E/MK 1 Krajnji držač, Širina: 6 mm, Boja: siva	IP1421659
Krajnji držač E/NS 35 N Širina: 9,5 mm, Boja: siva	IP0800886
Horizontalne oznake (10 kom.), prazne, za stez. širine 12.2mm Traka sa lomljivim oznakama, bijela, za redne stezaljke širine: 12.2mm, natpisno polje: 12 x 10.5mm	IP0812120
Ozn. traka ravna ZBF 12, prazna Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 12 mm, lettering field: 5.15 x 12.15 mm	IP0809735
End cover D-PT 16 N Završna pločica, dužina: 75.4 mm, širina: 2.2 mm, boja: siva	IP3212060
Plug-in bridge FBS 2-12 Plug-in bridge, pitch: 12 mm, poles: 2, color: red	IP3005950

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Ispitni utikač MPS-MT Test plug, color: silver	IP0201744
Izolacijska košuljica MPS-IH RD Insulation sleeve, color: red	IP0201676
Odvijač 1 x 5,5 (SZF 3-1,0x5,5) Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 1.0 x 4.0 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip	IP1206612