

Tehnički list za artikl: IP3270145-

Potential distributors PTRV 8-PV BU/BK

250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 32, 8.3 x 100 mm, blue, elements: black



Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	87,50
Neto širina (mm)	8,30
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	0,03
EAN	4046356796200
Disipacija snage (W)	0,56
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	120
Osnovna oznaka	Stežaljka
Sistem	Push-In
Serijski	PT
Izvedba/tip	Pribor
Maks. presjek, kruti vodič (mm²)	2,50
Maks. presjek, fleksibilni vodič (mm²)	1,50
Maks. presjek, savitljiva žica s ferulom (mm²)	1,50
Min. presjek, kruti vodič (mm²)	0,14
Min. presjek, fleksibilni vodič (mm²)	0,14

Tehnički podaci - nastavak

Min. poprečni presjek fleksibilni s kablskim završetkom (mm ²)	0,14
Presjek (mm ²)	1,5
Boja	crna
Nazivna struja (A)	17,50

Potential distributors PTRV 8-PV BU/BK

250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 32, 8.3 x 100 mm, blue, elements: black

IP3270145