

Tehnički list za artikl: KC206041--

Samostojeći ormar, 1-vrata, IP55, 2000x600x400mm (VxŠxD),

čelični lim, RAL7035, bez montažne ploče, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto masa (kg)	100,50
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stupanj zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	Čelični lim
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Debljina zidova kućišta (mm)	1,50
Montažne ploče	Bez montažne ploče
Debljina stijenke vrata (mm)	2
Broj podnih limova	2
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	1
Širina podnog lima (mm)	430

Tehnički podaci - nastavak

Tip	Samostojeći ormar
Disipacija snage (W)	-665,00

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Samostojeći ormar, 1-vrata, IP55, 2000x600x400mm (VxŠxD), čelični lim, RAL7035, bez montažne ploče, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	KC206041
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Montažna ploča za AC ormara 2000X600 (VxŠ)	ACMP2006
Podnožje prema dubini AC ormara 400x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT041
Podnožje prema širini AC ormara 600x100mm, RAL9005 RAL9005, PAK=2 komada	ACSOB061
Podnožje prema dubini AC ormara 400x200mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT042
Podnožje prema širini AC ormara 600x200mm, RAL9005 RAL9005, PAK=2 komada	ACSOB062
Krovna ploča 600x400mm, s otvorima za priрубnice Prikladno za AC/KC ormara, pripremljeni otvori za montažu priрубnice za prolaz kabela, odgovarajuće priрубnice: WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE0604
Klizna šina za umetanje montažne ploče u ormar dubine 400mm za ormara serije AC/KC, isporuka u paru	ACCLT400
Transportne ušice M12 za AC i KC ormara PAK=4 komada	ACLE9301
Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4	ASDRA400
Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga without insert	ACLSC502
Adapter za polucilindar, za ASLSC501-S za izvlačivu ručicu s oprugom, za ormara AC/KC/AT/KT	ASLS2100
Adapter za umetak brave sa tipkom za ormara AC/KC 0	ASLSSI537
Kavezne matice M6 (PAK=10 komada)	ACCNM615

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Vijak za maticu M6x16 prema ISO 7380 PAK=10 komada	ACCNK006
Kavezne matice M8 (PAK=10 komada)	ACCNM815
Vijak za maticu M8x16 prema ISO 7380 PAK=10 komada	ACCNK008
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm Cijena po komadu	BK14004--B
Montažni nosač s otvorima(preforirani) duljina 2m Cijena po komadu	BK14005--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV) cijena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14035--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cijena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14037
Ključ za 5mm "double-bit" bravu WSTL3535 1 komad u isporuci	DV903532