

Tehnički list za artikl: LI1000388-

# ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, L-605mm 700mA, srebrne b.

bez drivera, zidna i stropna ugradna svjetiljka



## Tehnički podaci

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Neto duljina (mm)         | 605,00                           |
| Neto širina (mm)          | 58,00                            |
| Neto visina (mm)          | 86,00                            |
| Neto masa (kg)            | 1,05                             |
| Otvor (mm)                | 590x45                           |
| Način montaže             | Stropna ugradna<br>Zidna ugradna |
| Boja                      | srebrna                          |
| Materijal                 | Akrilno staklo<br>Aluminij       |
| Proizvođač                | SLV                              |
| Pogonska struja mA (mA)   | 700                              |
| Snaga (W)                 | 16                               |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 65                               |
| Temperatura boje (K)      | 3000                             |
| Faktor uzvrata boje       | 80                               |
| Svjetlosni tok (lm)       | 1040                             |

## Tehnički podaci - nastavak

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Klasa zaštite         | III         |
| Energetska klasa      | A++ I A I B |
| Ugradna dubina (mm)   | 85          |
| inkl.rasvjetno tijelo | da          |
| (DxŠxV) mm            | 605x58x86   |
| OTVOR mm              | 590x45      |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                        | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, L-605mm 700mA, srebrne b.<br>bez drivera, zidna i stropna ugradna svjetiljka | LI1000388 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                       |           |
| LED driver, 700mA, 12.5-25W, dimabilan                                                                      | LI1001133 |
| LED driver, 700mA, 12.6-19.6W, dimabilan                                                                    | LI1001136 |
| TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dim.<br>inkl. Cable relief                                | LI464032  |