

Tehnički list za artikl: LI10003968

LED svjetiljka Dori 12W-2160lm/ 18W-3240lm 3000K/4000K 0,9 AC

LED svjetiljka sa magnetnim kačenjem na metalnu površinu, jednostavno plug-in rješenje za zamjenu T5 ili T8 fluo cijevi uz zadržavanje postojećeg tijela svjetiljke



Info o proizvodu

The Dori LED is perfect for converting conventional T5 and T8 fluorescent tubes to LED. A simple plug-in solution that retains the existing luminaire housing. The Dori LED bar is simply inserted and wired into the existing luminaire using magnets. The luminaires are not dimmable. The different lengths available mean that the various T5 and T8 versions can be replaced. All in all, an environmentally friendly and clean solution.


Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	829,00
Neto promjer (mm)	35,00
Neto masa (kg)	0,11
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Način montaže	Nadgradna montaža
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 bis +40
Boja	bijela
Materijal	Plastično kućište Opal

Tehnički podaci - nastavak

Pokrov	Plastic opal
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver AC
Radni napon AC (V)	220-240
Efikasnost sustava (lm/W)	180
Snaga (W)	12 18
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	>80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	12W=2160lm / 18W=3240lm
Životni vijek	100.000h (L80/B10)
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II 2
IP stupanj zaštite	IP20
KEU	C
Otpornost na udarce	IK06
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C16	58

Mjerne skice: LED svjetiljka Dori 12W-2160lm/ 18W-3240lm 3000K/4000K 0,9 AC



OPIS

KAT. BROJ

LED svjetiljka Dori 12W-2160lm/18W-3240lm 3000K/4000K 0,9 AC

LED svjetiljka sa magnetnim kačenjem na metalnu površinu, jednostavno plug-in rješenje za zamjenu T5 ili T8 fluo cijevi uz zadržavanje postojećeg tijela svjetiljke

LI10003968