

Tehnički list za artikl: LI1001344-

LED Panel Round, 40W 3000K, 2630lm, dimabilna 1-10V, alu, bb

ovjesna svjetiljka, uključen ovjes duljine 2000mm



Tehnički podaci

Proizvođač	SLV
Snaga (W)	40
Snaga (W)	40
Svjetlosni tok (lm)	2630
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	1-10V
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A++ I A I B
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka
Izvor svjetla	SMD LED
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	110°

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	66
Pogonski uređaj	EVG 1-10V
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Ovjesna
Dužina ovjesa (mm)	2000
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Dodatni pribor	LI470505--
ØxV mm	604x27

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Panel Round, 40W 3000K, 2630lm, dimabilna 1-10V, alu, bb ovjesna svjetiljka, uključen ovjes duljine 2000mm	LI1001344
Dodatni pribor	
Potenciometar za PWM upravljanje	LI470505