

Tehnički list za artikl: LI1003554-

# NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 2700K 20° 500mA LED crno/bijele b.

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 1600                  |
| Boja svjetla         | Toplo bijela komfort  |
| Temperatura boje (K) | 2700                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                   |
| Životni vijek        | 50.000h               |
| Dimabilno            | Ovisi o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                   |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| inkl.rasvjetno tijelo   | da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120°                                                                                                                     |
| Snaga (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 120                                                                                                                    |
| Ugradna dubina (mm)     | 100                                                                                                                      |
| Boja                    | bijela<br>crna                                                                                                           |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Širina (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Visina (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Dodatni pribor          | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| (DxŠxV) mm              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxV mm                  | 135x90                                                                                                                   |
| OTVOR mm                | Ø 120                                                                                                                    |

## Tabela artikla

| OPIS                                                         | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 2700K 20° 500mA LED crno/bijele b. |           |
| Ugradna stropna svjetiljka, zakretna                         | LI1003554 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                        |           |
| LED driver, 21-30W 500mA PHASE                               |           |
| LED Driver                                                   | LI1004054 |
| LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA           |           |
| LED Driver                                                   | LI1004064 |
| LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA                      |           |
| DALI                                                         | LI1004069 |
| NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran                | LI1004790 |
| NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran                 | LI1004791 |
| NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran                 | LI1004792 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                  | LI1004793 |
| Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006143 |
| Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006144 |
| Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006145 |
| Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006146 |