

Tehnički list za artikl: LI1003555-

# NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 20° 500mA LED crna/krom

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



## Info o proizvodu

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 1550                  |
| Boja svjetla         | Toplo bijela komfort  |
| Temperatura boje (K) | 2700                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                   |
| Životni vijek        | 50.000h               |
| Dimabilno            | Ovisi o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                   |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| inkl.rasvjetno tijelo   | da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120°                                                                                                                     |
| Snaga (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 120                                                                                                                    |
| Ugradna dubina (mm)     | 100                                                                                                                      |
| Boja                    | krom<br>crna                                                                                                             |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Širina (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Visina (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Dodatni pribor          | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| (DxŠxV) mm              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxV mm                  | 135x90                                                                                                                   |
| OTVOR mm                | Ø 120                                                                                                                    |

## Tabela artikla

| OPIS                                                    | KAT. BROJ |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 20° 500mA LED crna/krom |           |
| Ugradna stropna svjetiljka, zakretna                    | LI1003555 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                   |           |
| LED driver, 21-30W 500mA PHASE                          |           |
| LED Driver                                              | LI1004054 |
| LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA      |           |
| LED Driver                                              | LI1004064 |
| LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA                 |           |
| DALI                                                    | LI1004069 |
| NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran           | LI1004790 |
| NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran            | LI1004791 |
| NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran            | LI1004792 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                  | LI1004793 |
| Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006143 |
| Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006144 |
| Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006145 |
| Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006146 |