

Tehnički list za artikl: LI1003609-

NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 55° 500mA LED crna/krom

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



Info o proizvodu

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1660
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	17,50
Pogonska struja mA (mA)	500
Otvor (mm)	Ø 120
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	krom crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	135
Širina (mm)	135
Visina (mm)	90
Promjer (mm)	135
Dodatni pribor	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
(DxŠxV) mm	135x135x90
ØxV mm	135x90
OTVOR mm	Ø 120

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 55° 500mA LED crna/krom Ugradna stropna svjetiljka, zakretna	LI1003609
Dodatni pribor	
LED driver, 21-30W 500mA PHASE LED Driver	LI1004054
LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004064
LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA DALI	LI1004069
NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004790
NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004791
NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004792
NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004793
Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006146