

Tehnički list za artikl: LI1003613-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 20° 500mA LED bijelo/crne b.

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1600
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	17,50
Pogonska struja mA (mA)	500
Otvor (mm)	Ø 120
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	bijela crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	135
Širina (mm)	135
Visina (mm)	90
Promjer (mm)	135
Dodatni pribor	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
(DxŠxV) mm	135x135x90
ØxV mm	135x90
OTVOR mm	Ø 120

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 20° 500mA LED bijelo/crne b.	
Ugradna stropna svjetiljka, zakretna	LI1003613
Dodatni pribor	
LED driver, 21-30W 500mA PHASE	
LED Driver	LI1004054
LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA	
LED Driver	LI1004064
LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA	
DALI	LI1004069
NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004790
NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004791
NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004792

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004793
Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006146