

Tehnički list za artikl: LI1003675-

NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 20° 700mA LED crna/krom

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



Info o proizvodu

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2350
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	25,40
Pogonska struja mA (mA)	700
Otvor (mm)	Ø 145
Ugradna dubina (mm)	105
Boja	krom crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	95
Promjer (mm)	160
Dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
(DxŠxV) mm	160x160x95
ØxV mm	160x95
OTVOR mm	Ø 145

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 20° 700mA LED crna/krom	LI1003675
Ugradna stropna svjetiljka, zakretna	
Dodatni pribor	
LED Driver za NUMINOS L, 21-29.5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 21-30W 700mA PHASE	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
DALI	
NUMINOS L Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004794
NUMINOS L Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004795
NUMINOS L Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004796

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
NUMINOS L Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004797
Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006147
Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006148
Numinos® L okvir, kvadratni 240/150mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006149
Numinos® L okvir, kvadratni 240/150mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006150