

Tehnički list za artikl: LI1003751-

NUMINOS XL DL 37,4W 3600lm 4000K 55° 1050mA LED crne boje

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna



Info o proizvodu

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3600
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	37,40
Pogonska struja mA (mA)	1050
Otvor (mm)	Ø 175
Ugradna dubina (mm)	130
Boja	crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	190
Širina (mm)	190
Visina (mm)	118
Promjer (mm)	190
Dodatni pribor	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
(DxŠxV) mm	190x190x118
ØxV mm	190x118
OTVOR mm	Ø 175

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS XL DL 37,4W 3600lm 4000K 55° 1050mA LED crne boje	
Ugradna stropna svjetiljka, zakretna	LI1003751
Dodatni pribor	
LED Driver za NUMINOS XL, 40W multi mA	
LED Driver	LI1004059
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	
LED Driver	LI1004066
LED Driver 4.2-50W 700-1400mA DALI	
LED Driver	LI1004071
NUMINOS XL Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004798
NUMINOS XL Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004799
NUMINOS XL Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004800
NUMINOS XL Difuzor Wabe W LED mrežica	LI1004801

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Numinos® XL okvir, okrugli 240/180mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006151
Numinos® XL okvir, okrugli 240/180mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006152
Numinos® XL okvir, kvadratni 240/180mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006153
Numinos® XL okvir, kvadratni 240/180mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006154