

Tehnički list za artikl: LI1003805-

# NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 20° 250mA LED bijele boje

Ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 690 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 690                   |
| Boja svjetla         | Toplo bijela          |
| Temperatura boje (K) | 3000                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                   |
| Životni vijek        | 50.000h               |
| Dimabilno            | Ovisi o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                   |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| inkl.rasvjetno tijelo   | da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120°                                                                                                                     |
| Snaga (W)               | 8,60                                                                                                                     |
| Pogonska struja mA (mA) | 250                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 68                                                                                                                     |
| Ugradna dubina (mm)     | 55                                                                                                                       |
| Boja                    | bijela<br>crna                                                                                                           |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Širina (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Visina (mm)             | 52                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Dodatni pribor          | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| (DxŠxV) mm              | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxV mm                  | 80x52                                                                                                                    |
| OTVOR mm                | Ø 68                                                                                                                     |

## Tabela artikla

| OPIS                                                    | KAT. BROJ |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 20° 250mA LED bijele boje | LI1003805 |
| Ugradna stropna svjetiljka                              |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                   |           |
| LED Driver 6.5-10W 250mA PHASE C                        | LI1004055 |
| LED Driver                                              |           |
| LED Driver za NUMINOS S, 6.5-10W 250mA                  | LI1004058 |
| LED Driver                                              |           |
| LED Driver 1.2-20W 250/350/500/700mA DALI               | LI1004067 |
| LED Driver                                              |           |
| NUMINOS S Difuzor Ellipse                               | LI1004786 |
| NUMINOS S Difuzor Prisma W LED IP20 proziran            | LI1004787 |
| NUMINOS S Difuzor Frosted W LED IP20 matiran            | LI1004788 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS S Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                  | LI1004789 |
| Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006135 |
| Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006136 |
| Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006137 |
| Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006138 |