

Tehnički list za artikl: LI1003835-

NUMINOS S DL 8,6W 730lm 4000K 55° 250mA LED bijele boje

Ugradna stropna svjetiljka



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS © von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	730
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	8,60
Pogonska struja mA (mA)	250
Otvor (mm)	Ø 68
Ugradna dubina (mm)	55
Boja	bijela crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	80
Širina (mm)	80
Visina (mm)	52
Promjer (mm)	80
Dodatni pribor	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
(DxŠxV) mm	80x80x52
ØxV mm	80x52
OTVOR mm	Ø 68

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS S DL 8,6W 730lm 4000K 55° 250mA LED bijele boje	LI1003835
Ugradna stropna svjetiljka	
Dodatni pribor	
LED Driver 6.5-10W 250mA PHASE C	LI1004055
LED Driver	
LED Driver za NUMINOS S, 6.5-10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 1.2-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS S Difuzor Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004787
NUMINOS S Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004788

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
NUMINOS S Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004789
Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006138