

Tehnički list za artikl: LI1003867-

# NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 20° 500mA LED crna/krom

Ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 1550                  |
| Boja svjetla         | Toplo bijela          |
| Temperatura boje (K) | 3000                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                   |
| Životni vijek        | 50.000h               |
| Dimabilno            | Ovisi o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                   |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| inkl.rasvjetno tijelo   | da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120°                                                                                                                     |
| Snaga (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 90                                                                                                                     |
| Ugradna dubina (mm)     | 75                                                                                                                       |
| Boja                    | krom<br>crna                                                                                                             |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Širina (mm)             | 105                                                                                                                      |
| Visina (mm)             | 68                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Dodatni pribor          | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| (DxŠxV) mm              | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxV mm                  | 105x68                                                                                                                   |
| OTVOR mm                | Ø 90                                                                                                                     |

## Tabela artikla

| OPIS                                                    | KAT. BROJ |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 20° 500mA LED crna/krom |           |
| Ugradna stropna svjetiljka                              | LI1003867 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                   |           |
| LED driver, 21-30W 500mA PHASE                          |           |
| LED Driver                                              | LI1004054 |
| LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA      |           |
| LED Driver                                              | LI1004064 |
| LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA                 |           |
| DALI                                                    | LI1004069 |
| NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran           | LI1004790 |
| NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran            | LI1004791 |
| NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran            | LI1004792 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                  | LI1004793 |
| Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006139 |
| Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006140 |
| Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006141 |
| Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006142 |