


Tehnički list za artikl: LI1003873-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 55° 500mA LED crna/krom

Ugradna stropna svjetiljka



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1550
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	17,50
Pogonska struja mA (mA)	500
Otvor (mm)	Ø 90
Ugradna dubina (mm)	75
Boja	krom crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	105
Širina (mm)	105
Visina (mm)	68
Promjer (mm)	105
Dodatni pribor	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
(DxŠxV) mm	105x105x68
ØxV mm	105x68
OTVOR mm	Ø 90

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 55° 500mA LED crna/krom	LI1003873
Ugradna stropna svjetiljka	
Dodatni pribor	
LED driver, 21-30W 500mA PHASE	LI1004054
LED Driver	
LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004069
DALI	
NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004790
NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004791
NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004792

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004793
Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006139
Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006140
Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006141
Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006142