

Tehnički list za artikl: LI1003909-

# NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 55° 500mA LED bijela/krom

Ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 1660                  |
| Boja svjetla         | Neutralno bijela      |
| Temperatura boje (K) | 4000                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                   |
| Životni vijek        | 50.000h               |
| Dimabilno            | Ovisi o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                   |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| inkl.rasvjetno tijelo   | da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120°                                                                                                                     |
| Snaga (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 90                                                                                                                     |
| Ugradna dubina (mm)     | 75                                                                                                                       |
| Boja                    | bijela<br>krom                                                                                                           |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Širina (mm)             | 105                                                                                                                      |
| Visina (mm)             | 68                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Dodatni pribor          | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| (DxŠxV) mm              | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxV mm                  | 105x68                                                                                                                   |
| OTVOR mm                | Ø 90                                                                                                                     |

## Tabela artikla

| OPIS                                                      | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 55° 500mA LED bijela/krom | LI1003909 |
| Ugradna stropna svjetiljka                                |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                     |           |
| LED driver, 21-30W 500mA PHASE                            | LI1004054 |
| LED Driver                                                |           |
| LED Driver za NUMINOS M, 15W - 29.5W 500/600/700mA        | LI1004064 |
| LED Driver                                                |           |
| LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA                   | LI1004069 |
| DALI                                                      |           |
| NUMINOS M Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran             | LI1004790 |
| NUMINOS M Difuzor Prisma W LED IP20 proziran              | LI1004791 |
| NUMINOS M Difuzor Frosted W LED IP20 matiran              | LI1004792 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS M Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                  | LI1004793 |
| Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006139 |
| Numinos® S okvir, okrugli 160/100mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006140 |
| Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006141 |
| Numinos® S okvir, kvadratni 160/100mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006142 |