

Tehnički list za artikl: LI1003981 -

# NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 55° 700mA LED bijela/krom

Ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 2350                  |
| Boja svjetla         | Neutralno bijela      |
| Temperatura boje (K) | 4000                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                   |
| Životni vijek        | 50.000h               |
| Dimabilno            | Ovisi o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                   |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| inkl.rasvjetno tijelo   | da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120°                                                                                                                     |
| Snaga (W)               | 25,40                                                                                                                    |
| Pogonska struja mA (mA) | 700                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 117                                                                                                                    |
| Ugradna dubina (mm)     | 90                                                                                                                       |
| Boja                    | bijela<br>krom                                                                                                           |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 130                                                                                                                      |
| Širina (mm)             | 130                                                                                                                      |
| Visina (mm)             | 85                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 130                                                                                                                      |
| Dodatni pribor          | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| (DxŠxV) mm              | 130x130x85                                                                                                               |
| ØxV mm                  | 130x85                                                                                                                   |
| OTVOR mm                | Ø 117                                                                                                                    |

## Tabela artikla

| OPIS                                                      | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 55° 700mA LED bijela/krom | LI1003981 |
| Ugradna stropna svjetiljka                                |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                     |           |
| LED Driver za NUMINOS L, 21-29.5W 500/600/700mA           | LI1004062 |
| LED Driver                                                |           |
| LED Driver 21-30W 700mA PHASE                             | LI1004065 |
| LED Driver                                                |           |
| LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA                   | LI1004070 |
| DALI                                                      |           |
| NUMINOS L Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran             | LI1004794 |
| NUMINOS L Difuzor Prisma W LED IP20 proziran              | LI1004795 |
| NUMINOS L Difuzor Frosted W LED IP20 matiran              | LI1004796 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS L Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                  | LI1004797 |
| Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006143 |
| Numinos® M okvir, okrugli 240/120mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006144 |
| Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006145 |
| Numinos® M okvir, kvadratni 240/120mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006146 |