

Tehnički list za artikl: LI1004664-

OCULUS CW 10, 5W 2000-3000K 230V IP20

crne boje

Zidna, stropna svjetiljka, DIM-TO-WARM



Info o proizvodu

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	36 - 780
Boja svjetla	"Svijeća" toplo bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2000-3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Dim-to-Warm trailing edge dimmable (C) Da
Klasa zaštite	I

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	10,50
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	250
Boja	crna
Materijal	Aluminij Staklo
Duljina (mm)	115
Širina (mm)	115
Visina (mm)	185
Promjer (mm)	115
(DxŠxV) mm	115x115x185
ØxV mm	115x185

OPIS

KAT. BROJ

OCULUS CW 10,5W 2000-3000K 230V IP20 crne boje

LI1004664

Zidna, stropna svjetiljka, DIM-TO-WARM