

Tehnički list za artikl: LI1006329-

ENOLA OCULUS WL

20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, antracit

Outdoor wall surface luminaire LED



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1880 2120
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	30000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	E
Otpornost na udarce	IK03
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	100
Snaga (W)	20
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	500
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	antracit
Materijal	Aluminij Staklo
Duljina (mm)	153
Širina (mm)	100
Visina (mm)	180
Promjer (mm)	100
Dodatni pribor	LI1002853-
(DxŠxV) mm	153x100x180
ØxV mm	100x180

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
ENOLA OCULUS WL 20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, antracit Outdoor wall surface luminaire LED	LI1006329
Dodatni pribor	
ENOLA odstojnici 4 kom, za nadgordnu montažu i lakši dolazak kabela	LI1002853